

A32pro Dante 32路Dante 声卡, ADDA转换器

¥ 49,900.00

产品图像



Ferrofish

A32pro Dante

概要描述

多格式机架式设备，支持32进32出AD/DA转换器与Dante，64个可路由的MADI通道，以及Dante智能转换器和路由器

描述

Ferrofish A32pro系列代表了Ferrofish在过去几年中广泛的研发成果，体现了该公司高性价比和高度灵活的AD/DA转换器的自然发展。通过将高模拟通道数与广泛的数字I/O和强大的信号路由相结合，以及冗余和未来升路径的选项，Ferrofish的A32pro系列为现代录音室、现场音频回放系统和广播音频设施的高质量 and 可靠的信号对话和分配设定了新的标准。

A32pro Dante包括双以太网端口上的64x64 Dante I/O通道与冗余功能。音频信号可以在所有模拟和数字格式之间自由转换，同时被路由到8个通道的多个目的地，允许在广泛的专业音频应用中使用。多个Ferrofish单元可以串联起来，在相对小的机架空间内提供数量惊人的音频通道，冗余电源确保关键任务应用的可靠性。

动态升与难以置信的连接

基于新的模块化硬件平台，并采用ESS Tech新代的AD/DA转换器，A32pro Dante在个1U的框架中包含了令人难以置信的连接选项，它具有32个模拟输入和32个模拟输出的全平衡DSub25连接器。在数字方面，这两个设备通过双SFP插槽支持多达64个通道的MADI输入/输出，可以容纳光纤或同轴MADI SFP，并且可以串联运行以增加冗余。

A32pro和A32pro Dante的板载SHARC DSP处理器为未来的DSP扩展提供了个双槽位，提供了额外的处理能力。

其他功能包括个立体声TRS主输出，有专门的DAC监听路径，32x32个ADAT输入/输出通道在TOSLINK接口上，支持96kHz，64x64个MADI输入/输出通道在LC多模SFP模块上，用户可以更换（有光学单模和同轴SFP模块可供选择）。这些设备的特点是BNC连接器上的Wordclock I/O和3.5毫米TRS连接器上的MIDI I/O。GPIO端口包括用于远程预设的开关和dSub15上的警报监控。