

R122V 铝带话筒

¥ 31,000.00

产品图像



概要描述

带有真空管电子装置的带状话筒提供了高输出能力，对带状元件的佳阻抗和低输出阻抗

描述

Royer Labs R-122V是R系列的巅峰之作，这是款世界的电子管带状话筒，表现出无与伦比的丰富性、深度和细节，尤其是在中频方面。

R-122V将Royer创的有源带状话筒技术概念提升到个前所未有的水平，它将真空管电子器件纳入到用于古老的R-121和R-122带状话筒的相同的成熟换能器系统中。真空管的高工作电压提供了远远超过标准幻象电源的净空。在声学上，这意味着无可比拟的清晰度、细节和空气感，以及处理苛刻的声压而不退缩的能力。

电子元件

R-122V的头戴式放大器由个低噪声、三管连接的军用5840真空管组成。为广泛的应用而设计，R-122V提供了佳的瞬态响应和只有真空管头放大器才能提供的驱动能力。

R-122V的三管配置的阴跟随器电路使话筒能够驱动长电缆，而不会出现音质下降或高频损失。R-122V的专用电源进步增强了这种能力，它为真空管电子装置提供了充足的电流。

与幻象供电的R-122样，R-122V比无供电的带状话筒有更多的电平，其阻抗匹配电路在任何时候都能给带状元件带来完美的负载。这允许使用各种话筒前置放大器，而不必担心增益和阻抗匹配，这是带状话筒的两个关键问题。

专利的偏移带状技术

R-122专有的偏移带状换能器（专利号：6,434,252）将带状元件置于靠近话筒正面（标志）的位置，而不是背面。这种安排使带状元件有更多的空间在主磁场内移动，同时在高声压录音中保持全频率响应。这是所有Royer R系列话筒的神奇之处，是不可或缺的。

特点：

真空管电子装置提供高输出能力，对带状元件的佳阻抗和低输出阻抗

低的自噪声

由专用电源操作

对电吉他和打击乐器的高SPL能力

没有高频峰值、"

带状元件不受阻抗/负载、热或湿度的影响

非常低的漏磁

元件前面或后面的灵敏度相同

无论距离远近，频率响应致

当离声源三英尺或更近时，麦克风的后侧记录稍微明亮

应用：

管弦乐麦克风，近距离和远距离

弦乐--独奏和分段

木质钢琴、竖琴等。

电吉他

木吉他

人声、商业广播、配音

铜管乐器、喇叭部分

鼓的头顶、室内监听

打击乐器

产品规格

新

包装内容包括专用电源、7针话筒线，AC线，保护性木箱，保护性话筒套，RSM-1防震架，相机式携带箱，说明书和文件

长度8.12英寸

直径1英寸

单位重量0.66 lb

管子或固态管子

扫描器类型带状

波纹图案 双向/八字形

麦克风数量 单个麦克风

需要防震器 没有

阻抗 200 Ohms

频率范围 30 Hz - 15 kHz

灵敏度 -36 dBV/Pa (15.8 mV)

大。SPL 135 dB