

GoldMike Mk2 双通道话筒放大器

¥ 11,900.00

产品图像



品牌型号

SPL

GoldMike Mk2

双通道话筒放大器

描述

作为款全功能的立体声前，**GoldMike MK2**将模拟世界好的晶体管和电子管架构很好地结合起来。

晶体管部分采用纯甲类电路，其中的每个晶体管都经过优化调校，以确保工作在佳状态。在这款前放大器产品中，您找不到任何集成电路，因为集成电路无法针对我们的目标做特殊应用优化，这种纯甲类电路的前放大器在这个价位的前放大器市场中无疑是个重大的创新！

GoldMike MK2集合了我们的经验和知识积累，是款更完善、更具灵活性和更具现代性的前放大器产品

在这款产品中，我们运用上了已被其他SPL产品证实在处理音调方面有卓越表现的技术手段，例如，乐器输入运用的是SPL GainStation产品所用到的A阻抗转换器设计。个重大的进步是混合前放大器理念的成功实施。该产品将晶体管和电子管架构很好地结合起来，并利用了其各自的技术特点和声学优势：晶体管电路的高效低噪以及二管电路的音质丰富性。晶体管部分采用纯甲类电路，其中的每个晶体管都经过优化调校，以确保工作在佳状态。在这款前放大器产品中，您找不到任何集成电路，因为集成电路无法针对我们的目标做特殊应用优化，这种纯甲类电路的前放大器在这个价位的前放大器市场中无疑是个重大的创新！电子管前放大器不再是固定的+6dB放大，**GoldMike MK2**提供了三种不同的前放大选择：+6 dB、+12 dB和+18 dB。因此，电子管的饱和度和限制效果也更丰富和富于变化了。还可以利用Flair声场空间增加器来增强声场空间。因为**GoldMike MK2**是款双通道的前放大器产品，通道分离对于立体声像非常重要，因此印制板层关于供电以通道1至通道2的中心镜像对称，这样即可以支持平衡式的立体声像，此外，印制板还提供大面积的接地区域，以大化屏蔽串音和干扰。

l 频率响应：-10Hz bis 90kHz (-3dB)

l THD+N（输入电平-30dBu，30dB增益）0.016%

l 噪声（A加权，R=40欧姆，30dB增益）-91.2dBu

l 动态范围（30dB增益）110dB n E.I.N. 128dBu

l 大输出电平（sym.，卡农接头+插孔）+26.8dBu

I 晶体管响应速度：200V/?s