

# HM640 四通道无线数字话筒接收机

¥ 9,500.00

## 产品图像



## 品牌型号

hi

HM640

## Short Description

四通道数字接收机: 19英寸全机架设计, 内置PSU电源与可扩展Dante@模块, 直观OLED显示屏让参数调节、状态监控 “一眼掌握”;真分集射频接收配合RF天线级联功能, 集成天线分离器可实现16通道菊花链天线功率循环, 为信号加设“多重保险”

## 描述

四通道XLR输出

音频输出: -12dBV (单端最大)

机载耳机: 支持通道选听、支持24—600 (欧) 耳机

## 整体参数

温度范围: -10°C到+55°C

电源: 95V-265VAC

额定电流: 单机0.68 A(220V单机)

尺寸:482 mm m²45 mm m\*386 mm

重量: 5.4KG

## RF参数

频率震荡模式: 锁相环回路

频率范围: 635.1—699.1MHz (中国地区、C段、其它可视地区而定)

射频带宽: 频段带宽15MHz, 共30 M预设64频道

调制方式: FM

调制偏差值: 正常/峰值偏差±24kHz/±48kHz

分集形式: 阵列式分集

功能显示方式: TFT真彩色图形显示、LED阵列电平显示RF、AF内置频率自动扫描、智能分配频道功能

接收灵敏度: >-95 dB(±1 dB)

接收灵敏度调整范围: -10dB到0dB可调

天线输入/输出: 2BNC插口 (可级联)

有效接收范围: 目视空旷100米范围

## AF参数

输出增益:-24dB 到+18 dB可调

灵敏度: 2.5mV/Pa

信噪比: >108dBA

总谐波失真(THD):<0.9%for 1kHz

频率响应: 80—18000HZ